


466191250040

Mini-relé industrial 8 - 16 A



Descripción técnica:

Mini-relés industriales, Conexión Faston, 1 contacto, Contacto conmutado, 16 A, AgNi, Bobina DC, 125 V, funcionamiento - de 91.2 a 138 V, potencia nominal 0.5 W, resistencia 32000 Ω, absorbida 3.9 mA, tensión de mantenimiento 50 V, tensión de desconexión 12.5 V, variantes: Pulsador de prueba + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +70 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento DC:	91.2...138 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	16
Descripción comercial:	Mini relé industrial, 1 contacto conmutado de 16A, con bornes enchufables/Faston 187. Equipado con bobina de CA o CC. Disponible con: pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico y LED. Con contactos libres de cadmio. Patente europea.
Dimensiones:	12.4x32.8x29 mm
Potencia nominal DC:	0.5 W
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación DC:	125 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC
Vida útil eléctrica:	100000 ciclos

Certifications and quality approvals (according to type):



Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)