

PB SUB-D IDC TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Datos generales para pedido

Versión	SUB-D
Código	1919680000
Tipo	PB SUB-D IDC TERM PS
GTIN (EAN)	4032248555888
Cantidad	1 Pieza
Disponible hasta	2022-11-30
Producto alternativo	1161880000

Fecha de creación 23 de noviembre de 2022 16:21:13 CET

PB SUB-D IDC TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Altura	47,4 mm	Altura (pulgadas)	1,866 inch
Anchura	64,6 mm	Anchura (pulgadas)	2,543 inch
Peso neto	51 g		

Temperaturas

Humedad	Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación
---------	--------------------------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos para el conector Sub-D

Angulo de salida	90°	BUS, interfaz PG	Sub-D 9 polos, Hembra
BUS, interfaz de cable	Conexión por desplazamiento del aislante	Conector y asignación de pines	Conforme a la especificación PROFIBUS
Enclavamiento	UNC 4-40	Humedad	Máx. 75 % a +25 °C, sin condensación
Interfaz BUS	Sub-D 9 polos, Macho	Interfaz de programación	Sí
Material capotas	Polycarbonato, V1 según UL 94	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Resistencia terminadora disponible	Sí	Tipo de protección	IP40
Velocidad de datos	12 MBit/s		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN