

W2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

En algunas aplicaciones es útil proteger la conexión de paso con un fusible separado. Los bornes portafusibles disponen en la parte inferior de un portafusibles insertable. Los fusibles pueden variar en las palancas de fusible pivotante y los soportes de fusible enchufables hasta los cierres atornillables y los fusibles enchufables planos.

Datos generales para pedido

Código	2893870000
Tipo	W2T 4 FS-FT BK
GTIN (EAN)	4064675884910
Cantidad	50 Pieza

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	99,5 mm	Profundidad (pulgadas)	3,917 inch
Altura	95,5 mm	Altura (pulgadas)	3,76 inch
Anchura	6,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,24 inch
Peso neto	31,33 g		

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, mín. -60 °C

Temperatura permanente de trabajo, máx. 130 °C

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Núm. de certificación (IECEx)	IECExTUR20.0014U
Tensión máx. (ATEX)	550 V	Corriente (ATEX)	6.3 A
Sección máx. del conductor (ATEX)	4 mm ²	Tensión máx. (IECEx)	550 V
Corriente (IECEx)	6.3 A	Sección máx. del conductor (IECEx)	4 mm ²

Bornes portafusibles

Indicación	sin LED	Soporte del fusible (porta fusibles)	giratorio
Tensión de servicio, máx.	250 V	portafusible	G-Si. 5 x 20

Bornes seccionables

Clavija de prueba integrada	No
-----------------------------	----

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1	A3	Dimens. caña destornillador	0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión	lateral	Longitud de desaislado	8 mm
Número de conexiones	4	Par de apriete, máx.	0,8 Nm
Par de apriete, mín.	0,5 Nm	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,5 mm ²	Sección de embornado, máx.	6 mm ²
Sección de embornado, mín.	0,34 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	4 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	0,5 mm ²	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	4 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	0,5 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx.	6 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	0,5 mm ²	Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	6 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	0,5 mm ²	Terminal tubular doble, máx.	1,5 mm ²
Terminal tubular doble, mín.	0,5 mm ²	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete	M 3		

Datos del material

Material	Wemid	Color	negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos nominales

Sección nominal	4 mm ²	Tensión nominal	500 V
Tensión nominal DC	500 V	Intensidad nominal	6,3 A
Corriente en conductor máximo	6,3 A	Normas	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x	1 mΩ	Sobretensión de choque nominal	6 kV
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus)	E60693	Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)	12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)	24 AWG	Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)	12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)	24 AWG		

Datos nominales tierra

Función PEN	No
-------------	----

Generalidades

Carril	TS 35	Indicación de montaje	TS 35
Normas	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10		

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	TS 35	Lados abiertos	derecha
Tipo de montaje	TS 35	Versión a prueba de explosivos	No
enclavable	Sí		

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	Sí	Número de potenciales	2
Número de pisos	2	Número de puntos de embornado por piso	2
Número de potenciales por piso	1	Pisos internos puenteados	No
Carril	TS 35	Función N	No
Función PE	No	Función PEN	No

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Indicación importante

Información de producto	La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
-------------------------	--

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cULus)	E60693

Descargas


Homologación/certificado/documento de conformidad	Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	NTI W2T 4 FS
Catálogo	Catalogues in PDF-format

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

DEK 5/6



WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/6 MM WS	Versión
Código	2007120000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco
GTIN (EAN)	4050118392104	
Cantidad	600 Pieza	

5x20



Para la protección contra sobrecorriente, ofrecemos portafusibles con dimensiones 5x20 mm en grupos desde 100 mA hasta 6,3 A.

Datos generales para pedido

Tipo	G 20/2.00A/F	Versión
Código	0430900000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190123567	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	G 20/2.50A/F	Versión
Código	0431000000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190085513	
Cantidad	10 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	G 20/0.20A/F	Versión
Código	0430400000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190152383	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/0.50A/F	Versión
Código	0430600000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190046835	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/0.10A/F	Versión
Código	0430300000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190077174	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/0.63A/F	Versión
Código	0439000000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190131210	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/6.30A/F	Versión
Código	0431400000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190086053	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/5.00A/F	Versión
Código	0431300000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190185381	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/1.60A/F	Versión
Código	0430800000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190031503	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/3.15A/F	Versión
Código	0431100000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190012977	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/1.00A/F	Versión
Código	0430700000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190093877	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/0.25A/F	Versión
Código	0430500000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190153991	
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	G 20/4.00A/F	Versión
Código	0431200000	Componentes activos, Fusible
GTIN (EAN)	4008190022983	
Cantidad	10 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Impresión especial



Los **señalizadores ZS**, en formato **MultiCard**, se han desarrollado especialmente para serie Z. Ofrecen una gran superficie de señalización. A través del mecanismo de cierre es posible acceder fácilmente a las conexiones transversales sin necesidad de desmontar los señalizadores. El rápido montaje queda garantizado mediante las etiquetas individuales en tiras. Las etiquetas individuales se separan fácilmente.

- Superficie del señalizador plegable
- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ZS 30/5 MC SDR	Versión
Código	2682070000	ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, bajo
GTIN (EAN)	4050118803075	demanda
Cantidad	40 Pieza	

Positivo



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Versión
Código	1011320000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, blanco
Cantidad	1.000 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Elementos de codificación



La técnica de conexión enchufable para la electrónica de potencia está optimizada para la moderna técnica de accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, convertidores de frecuencia y servovariadores.

OMNIMATE Power establece normas gracias a una seguridad mejorada y a soluciones innovadoras como el soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal integrados o el manejo con una sola mano.

Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicionales:

- Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la compacta conexión de 4 mm² para 29 A (IEC) o 20 A (UL) hasta la robusta conexión de 16 mm² para 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
- Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada aplicación

Nuestro servicio:
diseñe fácilmente sus conexiones enchufables mediante el

Datos generales para pedido

Tipo	VDS180 SV7.62	Versión	Valores característicos del producto	Embalaje
Código	1853940000	Conector para placa c.i., Accesorios, negro, Número de polos: 1		Caja
GTIN (EAN)	4032248389513			
Cantidad	50 Pieza			

Soporte del fusible



El soporte de fusible SIHA convierte rápidamente un borne seccionable en un borne portafusibles: sólo es necesario retirar la palanca de desconexión e insertar el enchufe con fusible.

Datos generales para pedido

Tipo	FSPG LED 60-150V BL	Versión
Código	2869770000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623892	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 10-36V BL	Versión
Código	2869740000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623861	
Cantidad	25 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	FSPG BK	Versión
Código	2869680000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623793	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 100-250V BL	Versión
Código	2869750000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623878	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 30-70V BL	Versión
Código	2869760000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623885	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 30-70V BK	Versión
Código	2869710000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623823	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG BL	Versión
Código	2869730000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623854	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 10-36V BK	Versión
Código	2869690000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623809	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 100-250V BK	Versión
Código	2869700000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623816	
Cantidad	25 Pieza	
Tipo	FSPG LED 60-150V BK	Versión
Código	2869720000	Soporte del fusible para borne de paso, 6.3 A, giratorio
GTIN (EAN)	4064675623830	
Cantidad	25 Pieza	

Enchufes de seccionamiento



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

Datos generales para pedido

Tipo	TNHE ZDL2.5 OR	Versión
Código	2432480000	Disconnecting lever (terminal)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Cantidad	100 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

Accesorios

MultiFit



MultiMark MultiFit

Para los conectores de la competencia.

La superficie elástica facilita la instalación.

Este material especial permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
 - Impresión duradera y sujeción robusta
 - Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
 - Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
 - Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
 - Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante
- Firm hold and durable printing
 - Continuous strips save installation time
 - Easy mounting thanks to an innovative composite material
 - Large label field for optimal legibility
 - High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Datos generales para pedido

Tipo	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Versión
Código	2799270000	Terminal marker, 10.6 x 5 mm, blanco
GTIN (EAN)	4064675261032	
Cantidad	1 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión
Código	2749340000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100
GTIN (EAN)	4050118895568	mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
Cantidad	1 Pieza	

Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versión
Código	1805520000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270248	
Cantidad	100 Pieza	

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versión
Código	1805490000	Accesorios, Soporte de señalización
GTIN (EAN)	4032248270231	
Cantidad	100 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Impresión especial



Los **señalizadores ZS**, en formato **MultiCard**, se han desarrollado especialmente para serie Z. Ofrecen una gran superficie de señalización. A través del mecanismo de cierre es posible acceder fácilmente a las conexiones transversales sin necesidad de desmontar los señalizadores. El rápido montaje queda garantizado mediante las etiquetas individuales en tiras. Las etiquetas individuales se separan fácilmente.

- Superficie del señalizador plegable
- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ZS 12/6 MC SDR	Versión
Código	1610030000	ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, bajo demanda
Cantidad	80 Pieza	

Sin imprimir



Los **señalizadores ZS**, en formato **MultiCard**, se han desarrollado especialmente para serie Z. Ofrecen una gran superficie de señalización. A través del mecanismo de cierre es posible acceder fácilmente a las conexiones transversales sin necesidad de desmontar los señalizadores. El rápido montaje queda garantizado mediante las etiquetas individuales en tiras. Las etiquetas individuales se separan fácilmente.

- Superficie del señalizador plegable
- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ZS 30/5 MC NE WS	Versión
Código	2681880000	ZS, Terminal marker, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, blanco
GTIN (EAN)	4050118803068	
Cantidad	200 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Serie W



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

Tipo	WEW 35/2	Versión
Código	1061200000	Serie W, Ángulo de fijación lateral
GTIN (EAN)	4008190030230	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	WEW 35/2 SW	Versión
Código	1061210000	Serie W, Ángulo de fijación lateral
GTIN (EAN)	4032248136278	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	WEW 35/2 GR	Versión
Código	1859200000	Serie W, Ángulo de fijación lateral
GTIN (EAN)	4032248411658	
Cantidad	100 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

WS 8/6



WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

Datos generales para pedido

Tipo	WS 8/6 MM WS	Versión
Código	2007160000	WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, blanco
GTIN (EAN)	4050118391879	
Cantidad	600 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.


Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/5 MC NE WS	Versión
Código	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanco
Cantidad	1.000 Pieza	

4 mm²

Las conexiones transversales macho se manejan fácilmente y se instalan rápidamente. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación en comparación con las soluciones atornilladas.

Datos generales para pedido

Tipo	ZQV 4N/5 BL	Versión
Código	1528140000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
GTIN (EAN)	4050118333015	
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/6 WT	Versión
Código	2831840000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
GTIN (EAN)	4064675417071	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/9 BK	Versión
Código	2831780000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
GTIN (EAN)	4064675417019	
Cantidad	20 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZQV 4N/4 BL	Versión
Código	1528120000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 4, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332872	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/50 RD	Versión
Código	2460730000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 50, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476156	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/20 BK	Versión
Código	2810870000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283485	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/20 RD	Versión
Código	2810860000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283478	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/41 BK	Versión
Código	2831890000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417125	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/6	Versión
Código	1527990000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 6, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332919	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/2 BL	Versión
Código	1528040000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332773	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/10 BK	Versión
Código	2810830000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283447	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/9 BL	Versión
Código	1528220000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 9, Paso en
GTIN (EAN)	4050118333107	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/20 BL	Versión
Código	2810850000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283461	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/50	Versión
Código	1528130000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 50, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332902	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/30 RD	Versión
Código	2561600000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 30, Paso en
GTIN (EAN)	4050118569964	mm (P): 6.10, 32 A, rojo
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/7 RD	Versión
Código	2460770000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 7, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476194	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZQV 4N/8 WT	Versión
Código	2831860000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 4, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417095	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/4 BK	Versión
Código	2810890000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 4, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283607	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/7 BK	Versión
Código	2810920000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 7, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283638	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/8 RD	Versión
Código	2460760000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 8, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476187	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/6 RD	Versión
Código	2460780000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 6, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476200	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/7	Versión
Código	1528020000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 7, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332780	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/3 BL	Versión
Código	1528080000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 3, Paso en
GTIN (EAN)	4050118333008	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/5 BK	Versión
Código	2810900000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 5, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283614	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/2	Versión
Código	1527930000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332766	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/8 BL	Versión
Código	1528190000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 8, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332858	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/2 RD	Versión
Código	2460450000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476149	mm (P): 6.10, 32 A, rojo
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/5 RD	Versión
Código	2460790000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 5, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476217	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/8 BK	Versión
Código	2810930000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 8, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283645	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	20 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZQV 4N/3 WT	Versión
Código	2831810000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417040	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/4 WT	Versión
Código	2831820000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417057	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/41	Versión
Código	2883810000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675848844	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/10 BL	Versión
Código	1528230000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4050118333138	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/30	Versión
Código	2561580000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 30, Paso en
GTIN (EAN)	4050118570113	mm (P): 6.10, 32 A, naranja
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/3 RD	Versión
Código	2460810000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 3, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476231	mm (P): 6.10, 32 A, rojo
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/2 BK	Versión
Código	2810840000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 2, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283454	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/32	Versión
Código	2561670000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 32, Paso en
GTIN (EAN)	4050118570175	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/41 BL	Versión
Código	2883820000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675848851	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/9	Versión
Código	1528070000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 9, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332797	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/4	Versión
Código	1527970000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 4, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332889	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/20	Versión
Código	2883800000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en
GTIN (EAN)	4064675848769	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/2 WT	Versión
Código	2831800000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 20, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417033	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	60 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZQV 4N/4 RD	Versión
Código	2460800000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 4, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476224	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/3 BK	Versión
Código	2810880000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 3, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283492	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/9 RD	Versión
Código	2460750000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 9, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476170	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/6 BL	Versión
Código	1528170000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 6, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332926	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/50 BL	Versión
Código	1528240000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 50, Paso en
GTIN (EAN)	4050118333121	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/30 BL	Versión
Código	2561610000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 30, Paso en
GTIN (EAN)	4050118569971	mm (P): 6.10, 32 A, azul
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/8	Versión
Código	1528030000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 8, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/9 WT	Versión
Código	2831870000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417101	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/10 RD	Versión
Código	2460740000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4050118476163	mm (P): 6.10, 32 A, rojo
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/7 BL	Versión
Código	1528180000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 7, Paso en
GTIN (EAN)	4050118333114	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, azul
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/6 BK	Versión
Código	2810910000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 6, Paso en
GTIN (EAN)	4064675283621	mm (P): 6.00, Aislado: Sí, 32 A, negro
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/5	Versión
Código	1527980000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 5, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332759	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/10 WT	Versión
Código	2831790000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417026	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	20 Pieza	

Fecha de creación 11 de marzo de 2024 20:33:02 CET

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZQV 4N/3	Versión
Código	1527940000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 3, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/41 RD	Versión
Código	2883840000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675848868	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, rojo
Cantidad	10 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/5 WT	Versión
Código	2831830000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 41, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417064	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	60 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/7 WT	Versión
Código	2831850000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 3, Paso en
GTIN (EAN)	4064675417088	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, blanco
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	ZQV 4N/10	Versión
Código	1528090000	Conexión transversal (borne), insertado, Número de polos: 10, Paso en
GTIN (EAN)	4050118332896	mm (P): 6.10, Aislado: Sí, 32 A, naranja
Cantidad	20 Pieza	

Bloqueo de interruptor



Datos generales para pedido

Tipo	DTLE 2.5/4	Versión
Código	2910530000	Elemento de enclavamiento (borne), Wemid, rojo
GTIN (EAN)	4099986519466	
Cantidad	25 Pieza	

W2T 4 FS-FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



Los **señalizadores ZS**, en formato **MultiCard**, se han desarrollado especialmente para serie Z. Ofrecen una gran superficie de señalización. A través del mecanismo de cierre es posible acceder fácilmente a las conexiones transversales sin necesidad de desmontar los señalizadores. El rápido montaje queda garantizado mediante las etiquetas individuales en tiras. Las etiquetas individuales se separan fácilmente.

- Superficie del señalizador plegable
- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ZS 12/6 MC NE WS	Versión
Código	1610020000	ZS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, blanco
Cantidad	400 Pieza	

Tapas finales



Para garantizar la seguridad frente al contacto con los dedos y la conformidad con las distancias de separación y de fuga requeridas, debe colocarse una tapa final al final de un conector macho.

Datos generales para pedido

Tipo	WEP 2T 4 BL	Versión
Código	2894250000	Serie W, Tapa final
GTIN (EAN)	4064675885238	
Cantidad	20 Pieza	

Tipo	WEP 2T 4	Versión
Código	2894240000	Serie W, Tapa final
GTIN (EAN)	4064675885221	
Cantidad	20 Pieza	

Tipo	WEP 2T 4 BK	Versión
Código	2894260000	Serie W, Tapa final
GTIN (EAN)	4064675885245	
Cantidad	20 Pieza	