


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7715.135

## Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7715.135 - Cajas murales EL, 3 piezas con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, soporte para fijación mural Grado de protección IP 55.

## Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia             | DK 7715.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejecución              | con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción producto   | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material               | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superficie             | Texturizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Color                  | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidad de envase       | Pieza mural con entrada de cables cerrada, arriba y abajo, dos carriles de montaje verticales y guías de perfil en C horizontales, para la captación de cables<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos<br>4 soportes murales 10 mm<br>Puerta transparente de diseño<br>1 llave para armario de doble paletón nº 5<br>Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre<br>Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura     | 15 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones            | Anchura: 600 mm<br>Altura: 746 mm<br>Profundidad: 473 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pr. de montaje         | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 683 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Características

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Profundidad parte móvil                        | 316 mm         |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm         |
| Código IK                                      | IK08           |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N          |
| Material básico                                | Chapa de acero |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 55          |
| Unidad de embalaje                             | 1 pza(s).      |
| Peso/UE                                        | 41 kg          |
| Contenido de cobre (kg / pza.)                 | 0              |
| Código arancelario                             | 94032080       |
| EAN                                            | 4028177324206  |
| ETIM 7.0                                       | EC000261       |
| ECLASS 8.0                                     | 27142408       |

## Aprobaciones

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Aprobaciones | GOST<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|----------------------------|