

## HSS 1.0-3.2 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1 - 3.2 mm, blanco
Código	<a href="#">1489630000</a>
Tipo	HSS 1.0-3.2 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299458
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>

Fecha de creación 29 de septiembre de 2022 0:09:24 CEST

## HSS 1.0-3.2 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Anchura	5,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,22 inch
Longitud	13.000 mm	Longitud (pulgadas)	511,81 inch
Peso neto	86 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
----------------------------------	--------------

### Datos generales

Anchura	5,6 mm	Caracteres impresos	sin
Color	blanco	Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria
Longitud	13.000 mm	Material	Polyolefin
Tipo de impresión	sin imprimir		

### Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	5,4 mm	Anchura de campo de texto	0 mm
Diámetro externo del conductor, max.	3,2 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	1 - 3,2 mm
Índice de retractabilidad	3:1		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E366310

### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Fecha de creación 29 de septiembre de 2022 0:09:24 CEST

**Hoja técnica**

**HSS 1.0-3.2 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



## HSS 1.0-3.2 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Cintas de color




**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300	Versión
Código	<a href="#">1426210000</a>	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118228823	
Cantidad	1 Pieza	

### THM MMP



**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP ROLLER 30
Código	<a href="#">1357430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
Cantidad	1 Pieza

Tipo	THM MMP ROLLER 115
Código	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Cantidad	1 Pieza