

HS 1.6-4.8/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, blanco
Código	2437550000
Tipo	HS 1.6-4.8/25 MM W
GTIN (EAN)	4050118461343
Cantidad	2.000 Pieza
Impresora compatible	2599430000 2599440000

HS 1.6-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Altura	25,4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	7,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,299 inch
Peso neto	0,3 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	7,6 mm	Color	blanco
Gama de temperaturas de servicio	-55...135 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	135 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	Sí
Industrias recomendadas	Construcción de instalaciones, Energía, Fabricante del dispositivo, Maquinaria	Material	Polyolefin
Unidades por rollo	800		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4,8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	1,6 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor	0,75 - 4 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm ²
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	1,6 - 4,8 mm
Índice de retractabilidad	3:1		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

HS 1.6-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

