


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8452.600

## Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8452.600 - Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje.  
Grado de protección IP 55.



## Características

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | TS 8452.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material   | Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado<br>Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Armazón del armario y entradas de cables: desnudos<br>Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400<br>Placa de montaje: galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Características

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de envase                         | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Chapa de techo<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal<br>Placa de montaje<br>4 cáncamos de transporte<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm<br>2 estribos de montaje montados en la prof. del armario |
| 2 supportstrips in depth                 | sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número puertas                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grado de protección IP según IEC 60 529  | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de comunicación según UL 50E        | Type 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estándar                                 | NEMA 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código IK                                | IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observaciones                            | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.                                                                                                                                                                                                            |
| Material básico                          | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones                              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso/UE                                  | 104.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contenido de cobre (kg / pza.)           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                                      | 4028177300774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Características

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 7.0   | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

## Aprobaciones

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>GOST<br>UL + C-UL (listed)                                              |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |