

## H0,5/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

### Datos generales para pedido

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Versión    | Terminal tubular, no aislado, 6 mm |
| Código     | <a href="#">0282600000</a>         |
| Tipo       | H0,5/6                             |
| GTIN (EAN) | 4008190184025                      |
| Cantidad   | 1.000 Pieza                        |
| Embalaje   | suelto                             |

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 16:19:11 CET

**H0,5/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |         |
|-----------|---------|
| Peso neto | 0,029 g |
|-----------|---------|

### Datos técnicos

|                          |                                  |         |            |
|--------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| Descripción del artículo | Terminal tubular sin aislamiento | Versión | no aislado |
|--------------------------|----------------------------------|---------|------------|

### Terminales tubulares

|                                   |                     |                                             |        |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------|
| Diámetro del aislamiento (D2)     | 2,1 mm              | Diámetro para superficie de contacto (D1)   | 1 mm   |
| L1 en mm                          | 6 mm                | Longitud de desaislado                      | 6 mm   |
| Sección de conexión del conductor | 0,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Homologaciones

Homologaciones



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conformidad |
| UL File Number Search | E499744     |

### Descargas

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                     |
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**H0,5/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

