



PRODUCT-DETAILS

CE4T-10R-01

CE4T-10R-01 Emergency stop



Información General

Tipo de producto extendido	CE4T-10R-01
Código de producto	1SFA619550R1041
EAN	7320500260715
Descripción corta	CE4T-10R-01 Emergency stop
Descripción larga	Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.
	Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.
	Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.
	La referencia 1SFA619550R1041 concretamente, se trata de un/a botón de parada de emergencia, dispositivo completo.
Sus características son:	
Número de contactos normalmente cerrados: 1, Grado de protección (IP): IP67, Tipo de montaje: Montaje, Diámetro del orificio: 22mm, Tipo de conexión del circuito auxiliar: Conexión roscada, Diámetro de tapa: 40mm	

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 pieza
Código arancelario	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product	0.04 m
Alto del producto	0.04 m
Largo del product	0.073 m
Peso del product	0.034 kg

Técnica

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color	Red
Tipo de actuador	Mushroom 40 mm
Iluminación	No iluminado
Función	Maintained
Subfunción	Twist release
Número de contactos	1

auxiliares NC	
Número de contactos auxiliares NO	0
Tipo de módulo NEMA	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	6 kV
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	24 ... 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia	Máximo 2.5 W
Durabilidad mecánica	50000 cycle
Capacidad de conexión	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm ² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm ²
Tipo de conexión	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal	Terminales de tornillo
Par de apriete	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
---------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS	2CMT2022-006498

Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP	c582101b-4939-4d5f-b12d-b32f01ac5d63 Sweden
SCIP simplificado	67fd1761-3182-4570-9886-8e170b3061f9 Germany 5a2122cb-2c0a-4322-898e-904e23243664 Greece 26db0866-6d9a-475f-9eaa-4722d26d78c5 Czech Republic 97c1c5d4-ed74-4eb5-a66a-609ee32af11c Netherlands b6818551-9f39-4a24-8c7c-29b37d141159 Sweden a2872bc7-a388-4c47-ba22-e827be568ef4 Poland eccab23d-e401-4277-95a2-dd6f8d376726 Germany 28ccc227-3603-460a-a999-435aab89af9c France 90140c16-e3db-4cd7-b460-38ebdf66fb8f Hungary 03ab40c0-7d79-4be6-9cb6-08240c1bb990 Belgium e01cbdef-5887-47c3-a143-19d902e72e2f Spain 3c26a25e-b21e-47d1-888f-23a27db39a23 France 717ce62e-6161-4c5c-86da-d3ca4f4d2e83 Germany 4203ffba-b8eb-4a4e-bea7-6c98d3915711 Finland c599f7ec-9f48-40bd-8a10-bfe6623e8799 Denmark 82f1d6ad-9215-4ad9-9028-1f667d1cb6f7 Germany fe671a11-5008-4a30-8283-9f2d31c23ef8 Hungary 993700bf-e4b0-42eb-8ae7-9a42efa10ef2 Estonia cc08b0c8-4050-46f2-9362-f35060ccb92a Portugal 0a6d189e-ec1c-4753-9cbb-04ab87fb3159 Bulgaria 57db3164-45d1-47d4-be46-6aaba061e8c5 Poland 7b843ca6-067a-4c9b-84e8-f91f0254db56 Croatia 80254368-b583-4bb9-8b94-a0cc4a67fa82 Poland 901c168f-fe56-4e1a-95d3-77dc0233755b Norway 753b989e-86e0-49e7-be48-ddbb27ec8da7 Italy 008604fa-56c6-470e-b8b9-4ddf7c6b70fb Belgium 610f2db9-1a2b-4996-8c14-59d41077a39b Germany 2CMT2023-006523
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA	
WEEE B2C / B2B	De empresa a empresa
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CN54150
Certificado CQC	CQC2003010305054693
Certificado cULus	UL_E496500-20171020
Certificado de cURus	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CCC	2020980305001187
Declaración de conformidad - CE	2CMT2019-005802
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006122
Certificado DNV GL	9AKK107046A3749
Certificado EAC	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.165 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.09 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.045 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.036 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500260715

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 6	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 7	EC002034 - Emergency stop complete
ETIM 8	EC002034 - Emergency stop complete
Clase electrónica	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Finlandia)	2313536
Número E (Noruega)	4372707
Número E (Suecia)	3711514

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsantería → Compact Range → CE Compact Emergency Stops and Machine Stops

