# WQV 35/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto

**Alimentación de corriente**
Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente.

### Datos generales para pedido

| | |
|---|---|
| Versión | Serie W, Conexión transversal, para bornes, Número de polos: 2 |
| Código | 1053060000 |
| Tipo | WQV 35/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190097349 |
| Cantidad | 50 Pieza |

# Hoja técnica

## WQV 35/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Altura | 28 mm | Altura (pulgadas) | 1,102 inch |
| Anchura | 9,85 mm | Anchura (pulgadas) | 0,388 inch |
| Peso neto | 13,02 g | Profundidad | 28 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 1,102 inch | | |

### Temperaturas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C | | |

### Conexión transversal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal bipolar | 125 A | Corriente nominal multipolar | 135 A |
| Número de bornes puenteados | 2 | Par de apriete manual Tornillo de fijación | 1,2...2,4 Nm |
| Tipo | Conexión transversal | | |

### Datos del material

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | | |

### Datos nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 400 | Intensidad nominal | 138 A |

### Dimensiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paso en mm (P) | 16 mm | Desplazamiento TS 35 | 28 mm |

### Generalidades

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Número de polos | 2 |

### Otros datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |

### Valores característicos del sistema

| | |
|---|---|
| Versión | para bornes |

### Clasificaciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

### Homologaciones

| | |
|---|---|
| Homologaciones | |
| ROHS | Conformidad |

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 20:15:35 CET

# WQV 35/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Descargas

| | |
|---|---|
| Homologación/certificado/documento de conformidad | EAC certificate |
| Folleto/catálogo | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Datos de ingeniería | STEP |
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentación del usuario | Beipackzettel_WQV.pdf<br>StorageConditionsTerminalBlocks |