

Ficha técnica del producto

Especificaciones



RED STROBE BEACON 5 JOULE, 120V AC

XVBL6G4

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Harmony XVB Universal
tipo de producto o componente	Baliza completa
OC y contacto de falla con interfaz PLC	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
tipo señalización	ANSI C12.16
diámetro de montaje	70 mm
nombre de componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
1 tubo de neón	Tubo de descarga flash integral rojo
tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V AC

Opcionales

conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V IEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
consumo de corriente	< 140 mA AC
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60947-1
energía flash	5 J
frecuencia de parpadeo	1 Hz
anchura global CAD	70 mm
altura global CAD	232 mm
fondo global CAD	70 mm
descripción terminales ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
peso del producto	0.425 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
-----------------------------	---

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 60947-5-1
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
grado de protección NEMA	Type 4X interior UL

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 Ancho	8.0 cm
Paquete 1 Longitud	25.2 cm
Paquete 1 Peso	417.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.479 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better


 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

