


406170244000

Mini-relé para circuito impreso y enchufable 8 - 10 - 12 - 16 A




Descripción técnica:

Mini-relé, Circuito impreso/Enchufable - reticulado 5 mm, 1 contacto, Contacto conmutado, 16 A, AgSnO2, Bobina DC sensible, 24 V, funcionamiento - de 17.5 a 36 V, potencia nominal 0.5 W, resistencia 1150 Ω, absorbida 21 mA, tensión de mantenimiento 9.6 V, tensión de desconexión 2.4 V, variantes: Largo de terminales 5.2 mm (enchufable), versión: Estando al flux (RT II), temperatura ambiente de -40 a +85 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento DC:	17.5...36 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	16
Descripción comercial:	Montaje en CI o zócalo Serie 95, 1 contact conmutado de 16 A (separación contacto de 5 mm). Bobina de CC (650 mW o 500 mW) y bobina de CA. Variante con contactos sin cadmio. Aislamiento de 8 mm, 6 kV (1,2/50 μs) entre la bobina y los contactos. Cumple con la prueba de hilo incandescente según EN 60335-1.
Dimensiones:	12.4x25x29 mm
Potencia nominal DC:	0.5 W
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación DC:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC sensible
Vida útil eléctrica:	100000 ciclos
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)