

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Salidas de carril, versión acoplamiento RJ45 según IEC
60603-7-51

Datos generales para pedido

Versión	Salida de carril RJ45, Acoplamiento RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Código	8879050000
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 16:56:09 CET

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	49 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo		Construcción	Ventana para señalización 1 dimensión modular TE según DIN 43880, para instalar
Modo de conexión	Acoplamiento RJ45 - RJ45 conductores codificados por colores según >EIA / TIA T568 A (cobre)	Color	Gris claro
Categoría	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Tipo de montaje	TS 35
Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°	Tipo de protección	IP20

Normas generales

Conector norma	IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369
Núm. de certificación (DNVGL)	TAE00003EW		

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V DC
Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado




Imagen de producto



Imagen de producto

