

Hoja de datos

Tipo de montaje	Flush mount
Número de pasos de ajuste	Weekly 64 steps, Yearly 32 steps
Método de operación	Ajuste de tiempo
Operación de salida	ON/OFF, CICLO, PULSO
Fuente de alimentación	100-240VCA~ 50/60Hz
Terminal	Bloque terminal
Protección de memoria	Aprox. 5 años
Salida de control_Relevador	SPDT (1c): 2
Desviación de tiempo/mes	0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour
Tiempo de desviación	0.05 to 0.5 sec, 0.1 to 1 sec, 0.5 to 5 sec, 1 to 10 sec, 0.05 to 0.5 min, 0.1 to 1 min, 0.5 to 5 min, 1 to 10 min, 0.05 to 0.5 hour, 0.1 to 1 hour, 0.5 to 5 hour, 1 to 10 hour, 5 to 50 hour, 10 to 100 hour
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 55°C, almacenamiento: de -25 a 65°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%HR
Peso unitario (peso empaquetado)	≈ 207 g (≈ 337 g)