

IE-SW-BL05-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



- Variaciones con 5 u 8 puertos
- Variaciones para Gigabit Ethernet
- Carcasa metálica robusta
- Diseño compacto
- Dos entradas redundantes de alimentación 12/24/48 V DC
- Variaciones con interfaz de cobre y fibra óptica (multimodo y monomodo)
- Homologaciones extensivas: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX Zone 2, DNV / GL

Datos generales para pedido

Código	1241250000
Tipo	IE-SW-BL05-5GT
GTIN (EAN)	4050118029277
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2016-12-30
Producto alternativo	2435400000

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:19:19 CET

IE-SW-BL05-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5,118 inch
Anchura	35 mm	Anchura (pulgadas)	1,378 inch
Peso neto	290 g	Profundidad	105 mm
Profundidad (pulgadas)	4,134 inch		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Condiciones del entorno

Temperatura de servicio, max.	60 °C	Temperatura de servicio, min.	0 °C
-------------------------------	-------	-------------------------------	------

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Navegación	DNV-GL	Norma de seguridad	UL508, EN 60950-1
Shock	según IEC 60068-2-27	Vibración	según IEC 60068-2-6

Interfaces

Microswitch	Control de puerto, Activar/desactivar la limitación de tráfico, Habilitar/deshabilitar la compatibilidad con tramas gigantes	Número de puertos	5 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
-------------	---	-------------------	---------------------------------

MTBF

MTBF	478.000 hrs	Base de datos	Telcordia (Bellcore), GB
------	-------------	---------------	--------------------------

Propiedades de switch

Compatibilidad con tramas gigantes	hasta 9,6 KB	Tamaño de la memoria de paquetes	1.088 Kbit
Ancho de banda placa base	10 Gbps		

Tecnología

Norma	IEEE 802.3 para 10BaseT, IEEE 802.3u para 100BaseT(X) y 100BaseFX, IEEE 802.3ab para 1000BaseT(X), IEEE 802.3x para el control de flujo
-------	---

Tensión de alimentación

Conexión	1 bloque de bornes de 6 polos, extraíbles	Consumo de corriente	0,20 A a 24 V
Tensión de alimentación, máx.	60 V DC		

IE-SW-BL05-5GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos técnicos

Material capotas	Metálico	Switch	unmanaged
Tipo de montaje	Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional)	Tipo de protección	IP30
Velocidad	Gigabit Ethernet		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000734	ETIM 7.0	EC000734
ECLASS 9.0	19-17-01-06	ECLASS 9.1	19-17-01-06
ECLASS 10.0	19-17-04-02	ECLASS 11.0	19-17-04-02

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E141197

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EU Declaration of Conformity
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Documentación del usuario	Hardware Installation Guide