

CLI C 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los señalizadores para cables **CLI C** se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, amarillo |
| Código | 1568261647 |
| Tipo | CLI C 2-4 GE/SW F CD |
| GTIN (EAN) | 4008190127695 |
| Cantidad | 250 Pieza |

CLI C 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Profundidad | 8 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,315 inch |
| Altura | 4 mm | Altura (pulgadas) | 0,157 inch |
| Anchura | 7 mm | Anchura (pulgadas) | 0,276 inch |
| Peso neto | 0,208 g | | |

Temperaturas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
|----------------------------------|-------------|

Datos generales

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Anchura | 7 mm | Caracteres impresos | Letras, grandes |
| Color | amarillo | Color de impresión | negro |
| Color de material según código de resistencia | 4 | Diámetro del aislante, max. | 10 |
| Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C | Gama de temperaturas de servicio, max. | 80 °C |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-O |
| Halógenos | Sí | Impresión | F |
| Industrias recomendadas | Procesos, Maquinaria | Material | PVC, blando, sin cadmio |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Bobina = Señalizadores para cables y conductores | Orientación de la impresión | horizontal |
| Procedimiento de impresión | impreso por calor | Tipo de impresión | Estándar |
| Versión | CD | | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| Diámetro externo del conductor, max. | 10 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 4 mm |
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor | 2.5 - 16 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, max. | 16 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 2,5 mm ² |
| diámetro externo del conductor | 4 - 10 mm | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|------------------------------------|--|
| Datos de ingeniería | EPLAN_WSCAD |
| Notificación de cambio de producto | PCN_CableLine_DE PCN_CableLine_EN |
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |



CLI C 2-4 GE/SW F CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración