


# MINIfast

Morsetti a serraggio rapido per cavi flessibili e rigidi  
Push-in wire connectors for flexible and solid wires



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Articolo<br>Item                                                                    | BIC252                                                                              | BIC253                                                                                |
| Tensione nominale<br>Rated voltage                                                  | 450 V                                                                               | 450 V                                                                                 |
| Grado di protezione<br>Protection degree                                            | IP 20                                                                               | IP 20                                                                                 |
| Sezione cavi connettabili<br>Connectable cable section                              | 2 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                         | 3 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Certificazioni<br>Approval                                                          |  |  |
| Dimensioni<br>Dimensions                                                            | A: 19 mm<br>B: 12 mm<br>C: 11 mm                                                    | A: 19 mm<br>B: 16 mm<br>C: 11 mm                                                      |



Rapidità di connessione, il cavo si connette inserendolo a pressione.

Fast connection, the wire is connected pushing it.



I morsetti BIC sono disponibili da 2 fino a 8 fori.

The BIC terminals are available from 2 bis 8 holes.



Materiali utilizzati:guscio in polycarbonato e poliammide, inserti in rame elettrolitico.

Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C

Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials: shell of polycarbonate and polyamide, insert of electrolytic copper.

Working temperature from -5 to +85°C

Heat resistance + 130°C

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| BIC254                                                                              | BIC255                                                                              | BIC256                                                                               | BIC258                                                                                |
| 450 V                                                                               | 450 V                                                                               | 450 V                                                                                | 450 V                                                                                 |
| IP 20                                                                               | IP 20                                                                               | IP 20                                                                                | IP 20                                                                                 |
| 4 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                         | 5 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                         | 5 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                          | 8 x 0,5÷2,5 mm <sup>2</sup>                                                           |
|  |  |  |  |
| A: 19 mm<br>B: 20 mm<br>C: 11 mm                                                    | A: 19 mm<br>B: 24 mm<br>C: 11 mm                                                    | A: 19 mm<br>B: 28 mm<br>C: 11 mm                                                     | A: 19 mm<br>B: 37 mm<br>C: 11 mm                                                      |