


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Bases portafusibles

Estado: 15/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Bases portafusibles

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Características

Referencia	SV 3418.010
Material	Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección contra contactos: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observaciones	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Fuse inserts	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Rated insulation voltage	690 V
Intensidad máx.	63 A
Observaciones	Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensiones	Anchura: 27 mm Altura: 209 mm
Conexión para secciones de conductor redondo	1,5 - 25 mm ²
Adecuado para barras colectoras	con altura de sección: 5, 10 mm
Tensión de servicio	400 V (c.c.) 400 V, 3~
Nº de polos	3 polos
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso/UE	1.69 kg

Características

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.018
Código arancelario	85369095
EAN	4028177674929
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad