

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) de metal incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Conector macho RJ45 sin herramientas, Variante 14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Código	1012170000
Tipo	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)	4032248719815
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 19:05:44 CET

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 55,07 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Variante 14 metal	Modo de conexión	PROFINET
Color	negro	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Velocidad	100 MBit	Diámetro del aislante, min.	0,85 mm
Diámetro del aislante, max.	1,6 mm	Categoría	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro del cable, rígido	0,4...0,64 mm
Diámetro del cable, rígido, mín.	0,4 mm	Diámetro del cable, rígido, máx.	0,64 mm
Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	0,128 mm ²	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Sección de conexión del conductor, rígido, max.	0,324 mm ²	Diámetro del cable, flexible	0,48...0,76 mm
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)	AWG 24	Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)	AWG 22
Diámetro del cable, flexible, mín.	0,48 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diámetro del cable, flexible, máx.	0,76 mm	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,141 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0,355 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 22	Clasificación MICE M	M ₃
Clasificación MICE I	I ₃	Clasificación MICE C	C ₁
Clasificación MICE E	E ₃	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Apantallamiento	Cerrado en 360°
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750
Posibilidad de nueva conexión	≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)		

Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 N.º de certificado (cULus) E316369

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación	Instrucciones de instalación PROFINET
Instalaciones de cables de comunicación no dedicadas	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, DIN EN 61918 borrador 02.2007, EN 50173-1:2007, ISO / IEC 11801:2002, ISO / IEC 24702:2006		

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 19:05:44 CET

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E316369

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel PROFINET Manufacturer's Declaration
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Notificación de cambio de producto	TI_20171120_RJ45PN
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual Manual


IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Impresión

