

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3455.500

Bornes de conexión

Estado: 15/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3455.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 3455.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Observaciones	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión para secciones de conductor redondo	1 - 4 mm ²
Para grosor de barra	10 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso/UE	0.285 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	85369010
EAN	4028177042735
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK